



### **FLOOR drie-assige kip aanhangwagen type: FLKCA-10-20 (75944)**

Chassislengte	6.890 mm	Asafstand tandemstel h.o.h.	1.810 mm
Breedte	2.520 mm	Chassishoogte	1.230 mm
Wielbasis (hart tandem)	4.500 mm	Rolhoogte	1.205 mm
Achteroverbouw	1.640 mm	Asdruk vooras	10.000 kg
Triangelengte rijstand	2.400 - 3.000 mm	Asdruk tandemstel	20.000 kg
Triangelhoogte	800 mm	Totaal toelaatbaar gewicht	30.000 kg

#### **Chassis:**

Vlak chassisraam met 2 hoofdliggers uit Z-profiel, verbonden door traversen. Zodanig geconstrueerd dat de langsbalken van de container tussen de hoofdliggers vallen. Het chassis wordt vervaardigd uit hoogwaardig staal. In het chassis 2x 2 stuks rollen. Geschikt voor voor- en achter overzetten containerbakken. Stootbalk van 5 mm dik koker profiel met daarnaast naar voren liggende lichtbakken zodat beschadiging van de verlichting tot een minimum wordt beperkt, dichte uitvoering.

#### **Kipframe:**

Doosvormig met 2 stuks onderliggende hydraulische cilinders. Het kipframe is tussen de chassisbalken geplaatst, kiphoeck 60 gr. Mechanische slotbalk- en zijvergrendeling.

#### **Draaischamel:**

Draaischamel met dubbelrijige kogeldraaikrans. Rechte, mechanisch uitschuifbare 16x50 mm triangel met DIN-trekoog 50mm Ø. Triangel luchtbediend neerklapbaar. Licht-/ luchtaansluitingen in midden onder de triangel gemonteerd, met spiraal leidingen.

#### **Assen en vering:**

SAF luchtveerstel met 3 onderhoudsarme SAF assen met trommelremmen 420x200 mm. Technisch draagvermogen per as 11.000 kg. De vooras en het tandemstel worden voorzien

van een laagregeling middels 1 knop aan het chassis, om het chassis te kunnen laten zakken tijdens het overzetten van een container. Tevens automatisch zakken vooras en tandem bij inschakelen kippen. De voorste as van tandemstel is voorzien van een volautomatische aslift via het EBS met automatisch zakken. Asliftbediening aan het chassis via Smartboard. Manoeuvreerhulp (as heffen) middels 3x rempedaal tot 30km/h.

#### **Remsysteem:**

Wabco elektronisch geregeld luchtdruk-remsysteem EBS type 4S/3M, anti-kantel-systeem (Wabco RSS), 2-ISO aansluitingen middels spiraalslangen gemonteerd midden onder triangel. Parkeerrem d.m.v. veerremcilinders. Voorzien van 3 x 60L aluminium luchtketels.

#### **Wielen en banden:**

6 ALCOA Durabright velgen 22.5 x 14.00 (naafcentrering) met Goodyear banden 435/50 R 22.5.

#### **Verlichting en markering:**

Elektrische installatie 24V met 1 x 15-polig ISO-12098 steker. (losse 15-polige spiraal-tussenkabel meegeleverd, stekkerdoos midden onder triangel) 2 x 2 ronde 3-kamer LED achterlampen. 2 x LED achteruitrijd/ mistlampen 2 x LED werk-/achteruitrijlampen L&R achter de vooras. 2 x 5 gele LED zijlampen 2 rood/wit/oranje LED

steellampen op rubber voet aan de achterzijde 2 witte LED breedte lampen aan de voorzijde 2 LED kentekenlampen + Kunststof kentekenplaat houder 3 rode LED markeringslampen boven kentekenplaat 2 lengtedriehoeken 2 LED flitsers op de achterzijde EBS-aansluiting: 7-polig ISO 7638 + 24N

#### **Wielafscherming:**

Halfronde kunststof spatschermen per wiel, achter alle assen anti-spray spatlampen.

#### **Toebehoren:**

RVS/ gepolijste zijafscherming, volgens EG-voorschrift RVS kist, gepolijst 1.500 mm aan de linkerzijde in de wielbasis Onder de bumper een doorlopende wagenbrede spatlap Containervergrendeling: Aan de voorzijde d.m.v. afneembare spanlief met ketting Aan de achterzijde d.m.v. 2 ratelspanners, 2 stuks verwijderbare Floor S-line std bak-aanslagen, verplaatsbaar in div posities, voor o.a containerlengte 7 en 7,5 meter. 2 stuks zware koker aanslagen in de "baan". Kettingbak (korf) aan voorzijde tussen de chassisbalken Wabco smartboard gemonteerd tussen de assen v.h. tandem (oa Uitlezing aslasten) Aluminium tranenplaat boven draaikrans schamel Hydrauliek slangen door het draaischamel gemonteerd. Type koppelingen Edbro schroef 3/4.

Chassis volledig geschoopeerd en gespoten in uni RAL kleur